

GRIZZLY 700 EPS SE

ATV



Colores Disponibles 

Especificaciones

MOTOR

Tipo de motor	4 tiempos refrigerado por líquido SOHC
Cilindrada	686 cm ³
Diámetro x carrera	102.0 mm x 84.0 mm
Relación de compresión	10.0 : 1
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Entrega de combustible	Inyección de combustible Yamaha (YFI), 44 mm
Transmisión	Correa trapezoidal ultramática con freno motor en todas las ruedas; H, L, N, R, P
Ultima vuelta	Diferencial de bloqueo de 3 vías On-Command; 2WD, 4WD, 4WD bloqueado

CHASIS

Suspensión / Delantera	Doble horquilla independiente; Ajuste de precarga de 5 posiciones, recorrido de 7,6 pulg.
Suspensión / Trasera	Doble horquilla independiente con barra estabilizadora; Ajuste de precarga de 5 posiciones, recorrido de 9,1 pulg.
Frenos / Delanteros	Doble disco hidráulico
Frenos / Trasero	Doble disco hidráulico
Frenos / Delanteros	AT26 x 8-12 Maxxis® MU05Y
Frenos / Trasero	AT26x10-12 Maxxis® MU06Y

DIMENSIONES

Largo - Ancho - Alto	81,5 x 48,4 x 49,3 pulgadas
Altura del asiento	36,1 pulgadas
Distancia entre ejes	49,2 pulgadas
Radio de giro	146,0 en
Distancia máxima al suelo	11,3 pulgadas
Capacidad de combustible	4.8 galones
Peso mojado	701 libras
Capacidad del estante	110 lb (delantero) / 198 lb (trasero)

CARACTERÍSTICAS

- Motor de gran calibre diseñado para la conducción por senderos
- Transmisión Ultramatic® de alto rendimiento
- Exclusivo On-Command® 4WD de Yamaha
- Transmisión Ultramatic® de alto rendimiento
- Sillín de felpa con espacio para que el piloto se mueva durante la conducción



www.yamahamotos.cl



[yamaha motos chile](#)



[yamahamotoschile](#)

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.