



XRE[®] ABS
300



FRENOS
—/ABS

MOTOR

Tipo

Monocilíndrico, 4 Tiempos,
DOHC, enfriado por aire

Cilindrada (cc.)

291,6

Potencia Máxima

25 HP @ 7.500 RPM

Torque Máximo

27 Nm @ 6.000 RPM

Ralentí (RPM)

1.400 +/- 100 RPM

Capacidad de Aceite (Lts.)

1,5 (Sugiere aceite SAE 10W30)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación

Inyección Electrónica PGM-FI

Capacidad de Estanque (Lts.)

13,8 (incluye reserva 3,9 litros)

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido

Electrónico - ECU

Batería

12 V - 6 A

Sistema de Arranque

Motor Eléctrico

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión // Tipo

5 velocidades // Mecánica

Embrague

Multidisco, húmedo

Transmisión final

Cadena

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm. 2.171 / 838 / 1.181

Distancia entre ejes (mm.) 1.417

Altura Asiento (mm.) 860

Peso en orden de marcha (Kg.) 163

SUSPENSION

Delantera

Horquilla Telescópica / 219 mm.

Trasera

Basculante c/ suspensión Pro-Link /
225 mm.

TIPO NEUMATICO

Delantero

90/90 M/C-21 54S

Trasero

120/80 M/C-18 62S

TIPO FRENO

Delantero

Disco hidráulico 256 mm / ABS

Trasero

Disco hidráulico 220 mm / ABS

COLORES DISPONIBLES



GRIS MATE



ROJO



6 MESES GARANTÍA LEGAL MÁS
18 MESES GARANTÍA DE FÁBRICA

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía